

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER® Drain Industrial - industriafløb i rustfrit stål



Omfatter:

Industriafløb BLÜCHER® Drain Industrial til beton- og flisegulv med smøre- eller klem-banemembran eller uden membran, til epoxygulv og til vinylgulv. Til industriafløb kan man vælge mellem et sortiment i riste.

Tilbehør og reservedele:

Vandlåse: 502, 503, 525 og 562

Sikurv/sandfang: 780, 502, 501

Riste: Spalterist, gitterist, ribberiste, HygienicPro, 3 mm rist, flise/epoxy rist, baderumsrist, blændplade/rist

Øvrigt tilbehør/reservedele: Mellemstykker, flanger, klemringe, pakninger

For produktdetaljer henvises til produkt databasen på www.blucher.dk

Til ejer/bruger:

Der er blevet installeret BLÜCHER® Drain Industrial gulv afløb i rustfrit stål AISI 316L, alternativt AISI 304. Gulv afløbet er godkendt i henhold til ETA Danmarks forskrifter til kapacitet og selvrensningsevne.

Inden ibrugtagning:

- Kontrollér at afløbet er rengjort for betonrester o.lign.
- Kontrollér at vandlåsen og evt. sikurv er monteret i afløbet.
- Ved vinylgulv kontrolleres, at klemringen er skruet godt fast.
- Kontrollér at den valgte rist kan klare den ønskede belastning.

Normal drift:

BLÜCHER® Drain Industrial gulv afløb i rustfrit stål kan monteres med P-vandlås eller demonterbar vandlås, som har en høj selvrensningsevne. P-vandlås indstøbes sammen med afløbet. Den demonterbare vandlås kan let tages op. Ved forekomst af mange urenheder kan det være nødvendigt at rense vandlåsen med passende intervaller.



KEEPING UP THE FLOW



Rengøring:

- Løft rist, sikurv og vandlås op.
- Rengør vandlås, sikurv og rist med rengøringsmiddel efter behov.
- Sørg for, at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Montér vandlåsen ved et let tryk og vridning på afløbets stopring. Sørg for, at vandlåsens pakning slutter godt til afløbet for at undgå lugtproblemer.
- Montér sikurv og rist
- Fyld vandlåsen med vand

Tekniske data:

Se produktkatalog og produktdatabase på www.blucher.dk



KEEPING UP THE FLOW