

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER® Drain Domestic - boligafløb i rustfrit stål



Omfatter:

Boligafløb BLÜCHER® Drain Domestic SQUARE og TRIO til beton- og flisegulv med smøre- eller klembanemembran eller uden membran samt CIRCLE til vinylgulv og overdele til epoxygulv. Alle boligafløb leveres incl. rist VIENNA.

Tilbehør og reservedele:

Vandlåse: 502, 503 og 525

Sikurv/siplade: 502 og 501

Designriste: VIENNA, OSLO, ATHENS, DETROIT, NEW YORK, COPENHAGEN

Øvrige riste: HygienicPro, klaprist, blændplade

Øvrigt tilbehør/reservedele: Rammer, flanger, klemringe, pakninger, propper, sideindløb, støbejernsindsatser etc.

For produktdetaljer henvises til produkt databasen på www.blucher.dk

Til ejer/bruger:

Der er blevet installeret BLÜCHER® Drain Domestic gulvafløb i rustfrit stål AISI 316L, alternativt AISI 304. Gulvafløbet er godkendt i henhold til ETA Danmarks forskrifter til kapacitet og selvrensningsevne.

Inden ibrugtagning:

- Kontrollér at afløbet er rengjort for betonrester o.lign.
- Kontrollér at vandlåsen er monteret i afløbet.
- Ved vinylgulv kontrolleres, at klemringen er skruet godt fast.

Normal drift:

BLÜCHER® Drain Domestic gulvafløb i rustfrit stål kan monteres med indbygningsvandlås, som har en høj selvrensningsevne, eller P-vandlås. Indbygningsvandlåsen kan let tages op. Ved forekomst af mange urenheder kan det være nødvendigt at rense vandlåsen med passende intervaller.

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER® Drain Domestic - bolig afløb i rustfrit stål



Rengøring:

- Skruerne i risten (2 eller 3 stk.) løsnes. Risten fjernes, og vandlås og evt. sikurv løftes op.
- Rengør vandlåsen med rengøringsmiddel efter behov. Den todelte vandlås kan skilles i to dele, som spules separat og derefter skrues fast sammen igen.
- Sørg for, at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Montér vandlåsen ved et let tryk og vridning på afløbets stopring. Sørg for, at vandlåsens pakning slutter godt til afløbet for at undgå lugtproblemer.
- Montér evt. sikurv/siplade.
- Montér risten og skru den fast
- Fyld vandlåsen med vand
- Efter rengøring med aggressive rengøringsmidler anbefales det at foretage grunding gennemskylning af afløbet med rent vand for at reducere den tid, hvor det aggressive rengøringsmiddel er i kontakt med afløb og tilbehør

Rengøring af farvede afløbsprodukter:

BLÜCHERs farvede afløbsprodukter er PVD-behandlet for at give den rustfrie overflade de elegante farver.

Rengøringen af disse farvede produkter stiller i princippet ikke andre krav ifm. rengøringen end de naturfarvede rustfrie produkter – dog kan farven blive misfarvet ved brug af rengøringsmidler med blegemiddel (klor og brintoverilte) samt stærk sure/basiske rengøringsmidler.

Produkterne rengøres bedst med mildt rengøringsmiddel påført en klud. Brug aldrig ståluld eller skuresvamp.

Tekniske data:

Se produktkatalog og produktdatabase på www.blucher.dk